

Preisliste 2023

Betonblock

Schäfer
Beton

**Georg Schäfer
Transportbeton GmbH**

www.schaefer-beton.de
mail@schaefers-beton.de

Verwaltung 97855 Triefenstein-Trennfeld • Sonnenstraße 7
Telefon: 09395 9709-0

Werk 97855 Triefenstein-Trennfeld • Wertheimer Weg
Telefon: 09395 9709-20

Preise

Betonblock Großformat

Maße: 1.500 x 600 x 600 mm

Gewicht: ca. 1.250 kg

Seitenfläche: 0,9 m²

- Oberfläche genoppt Artikel-Nr.: 1000 €/Stück 145,00
- Oberfläche glatt Artikel-Nr.: 1010 €/Stück 165,00



Betonblock Mittelformat

Maße: 900 x 600 x 600 mm

Gewicht: ca. 750 kg

Seitenfläche: 0,54 m²

- Oberfläche genoppt Artikel-Nr.: 1001 €/Stück 115,00
- Oberfläche glatt Artikel-Nr.: 1011 €/Stück 133,00

Betonblock Kleinformat

Maße: 600 x 600 x 600 mm

Gewicht: ca. 500 kg

Seitenfläche: 0,36 m²

- Oberfläche genoppt Artikel-Nr.: 1002 €/Stück 95,00
- Oberfläche glatt Artikel-Nr.: 1012 €/Stück 110,00

Info

Ausführung der Blöcke Betongüte C25/30
je Block 2 Gewindeführungen (M20) zum Anheben und Versetzen

Einsatzmöglichkeiten Untergrund Schüttgutlagerboxen, Trennwände, Stützmauern, Anfahrschutz
tragfähiger, ebener Untergrund, eventuell Streifenfundament notwendig (Standsicherheitsnachweis beachten)

Stapelhöhe bis zu 2,40 Meter im Verband gesetzt
(4 Betonblöcke, abhängig von Lagergut, bzw. statischer Einzelprüfung)

Hinweise

Preisbasis Gültig ab 01.01.2023. Aufgeführte Preise sind Nettopreise ab Werk, zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Höhe zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
Preise gelten für Betonblöcke in grau. Beton ist ein Gemisch natürlicher Rohstoffe - leichte Farbnuancen der Blöcke können möglich sein.

Haftungsausschluss Der Bauherr haftet für die Tragfähigkeit des Untergrundes der Betonblöcke. Die maximale Stapelhöhe, sowie Schüttgut-/Lagerhöhe ist durch einen Planer/Statiker entsprechend der Umgebungsbedingungen und des Verwendungszweckes festzulegen.
Ein direkter Anschub durch Fahrzeuge oder Maschinen ist zu vermeiden.

Transport/Versetzen Die Gewindeführungen sind nur zum Anheben und Versetzen der Blöcke auf kürzestem Weg vorgesehen.
Bei längeren Transportstrecken müssen die Blöcke mit entsprechenden Hebeworkzeugen bewegt werden.
Bei Arbeiten mit Hebezeug dürfen sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!

Unsere Betonblöcke – schnell aufgebaut, flexibel in der Anwendung, und bei Bedarf einfach zu versetzen.